

# tesa® PRO 66958 Mounting Universal



## Προϊοντος Information

Ισχυρή ταινία διπλής όψης - Ιδανική για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

Η tesa PRO Mounting Universal είναι μια απαραίτητη ταινία πολλαπλών χρήσεων για κάθε επαγγελματία τεχνίτη που εργάζεται σε εσωτερικούς χώρους. Στερεώστε ελαφριά αντικείμενα, όπως κανάλια καλωδίων, τοποθέτηση στόκου και σοβατεπί, με ασφάλεια και μόνιμα στις περισσότερες επιφάνειες, χωρίς να αφήνετε τρύπες ή ζημιές στη δομή του τοίχου. Η tesa PRO Mounting Universal είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο! Μια ασφαλής, έξυπνη λύση για γρήγορες και εύκολες εργασίες.

## Χαρακτηριστικά

- Ανθεκτική και δυνατή: Μακροχρόνια αντοχή σε θερμοκρασία 40 βαθμών και βραχυχρόνια αντοχή σε θερμοκρασία 60 βαθμών.
- Αξιόπιστο κράτημα χωρίς να καταστρέφει τον τοίχο: Η tesa PRO Mounting Universal δεν απαιτεί τη χρήση βιδών, ουπών ή καρφιών - για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία.
- Ιδανική για εσωτερική χρήση: Ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης για την ασφαλή στερέωση ελαφρύτερων αντικειμένων, όπως κανάλια καλωδίων, τοποθέτηση στόκου και σοβατεπί - αντισταθμίζει τις ελαφρώς τραχιές επιφάνειες.
- Εύχρηστη: Η ταινία στερέωσης μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένα μικρά ή μεγάλα κομμάτια για μια αυτοκόλλητη λωρίδα στο βέλτιστο μέγεθος

## Εφαρμογή

Εύκολη στην εφαρμογή:

- Προκειμένου η ταινία στερέωσης να αναπτύξει την πλήρη δύναμη συγκράτησής της, το αντικείμενο και η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκόνη, βρωμιά και γράσα.
- Μην αγγίζετε την ακάλυπτη επιφάνεια της κόλλας, καθώς αυτό θα μπορούσε να μειώσει την αντοχή της κόλλας.
- Εφαρμόστε σε κάθετες λωρίδες και σε όλο το μήκος του αντικειμένου ή της επιφάνειας.
- Πιέστε σταθερά για πέντε δευτερόλεπτα.
- Για την αφαίρεση, τραβήξτε προσεκτικά την ταινία στερέωσης παράλληλα από τον τοίχο. Καθώς οι ταινίες στερέωσης προορίζονται για μόνιμη χρήση, ενδέχεται να παραμείνουν υπολείμματα υλικού στο αντικείμενο. Προσπαθήστε να το αφαιρέσετε με το αφαιρετικό κόλλας tesa.

## Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Τεχνικά στοιχεία

Υλικό φορέα	Αφρός PE	Αντοχή εφελκυσμού	7 N/cm
Χρώμα	λευκό	Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί
Συνολικό πάχος	1050 μm	Χρώμα υποστρώματος	κίτρινο
Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ	Πάχος υποστρώματος	70 μm
Επιμήκυνση κατά τη θραύση	200 %	Βάρος υποστρώματος	80 g/m <sup>2</sup>

# tesa® PRO 66958 Mounting Universal



## Προϊόντος Information

### Προσκόλληση σε

• Χάλυβα (αρχικά)	4.0 N/cm	• Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	4.0 N/cm
• PC (αρχικά)	4.0 N/cm	• PC (έπειτα από 14 ημέρες)	4.0 N/cm
• PE (αρχικά)	4.0 N/cm	• PE (έπειτα από 14 ημέρες)	4.0 N/cm
• PET (αρχικά)	4.0 N/cm	• PET (έπειτα από 14 ημέρες)	4.0 N/cm
• PP (αρχικά)	4.0 N/cm	• PP (έπειτα από 14 ημέρες)	4.0 N/cm
• PVC (αρχικά)	4.0 N/cm	• PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	4.0 N/cm

### Ιδιότητες

• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	60 °C	• Αντοχή σε χημικά	●●
• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	40 °C	• Αντοχή σε αποσκληρυντές	●●
• Κολλητικότητα	●●●	• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	●●●●
• Αντοχή στο χρόνο (UV)	●●	• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	●●
• Ανθεκτικό στην υγρασία	●●●		

Αξιολόγηση σειράς tesa®: ●●●● πολύ καλή ●●● καλή ●● μέτρια ● χαμηλή

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε  
<http://l.tesa.com/?ip=66958>